



Leistungsmerkmale

- ▶ einfache, sekundschnelle Installation
- ▶ interner Sensor
- ▶ akustische und optische Warnung
- ▶ geprüft nach EN 50194/50291

Leistungsmerkmale

- ▶ einfache, sekundschnelle Installation
- ▶ externer Sensor ermöglicht eine optimale Montage, um so die entsprechenden Gase zu detektieren
- ▶ akustische und optische Warnung
- ▶ geprüft nach EN 50194/50291

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 (+/-10%) V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 1,5 VA
Funktionsbereich:	-15 °C / +40 °C
Schutzart:	IP 20
Schalldruck Summer:	90 dB (Abstand 10 cm)
Außenmaße (HxBxT):	118x60x44 mm

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 (+/-10%) V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 1,5 VA
Funktionsbereich:	-15 °C / +40 °C
Schutzart:	IP 20
Schalldruck Summer:	90 dB (Abstand 10 cm)
Kabellänge:	2,5 m
Kabel Ø:	3,6 mm
Außenmaße (HxBxT):	118x60x44 mm

Gasmelder mit integriertem Sensor für Stadt-, Erd-, (Methan) und Flüssiggas (Propan/Butan)

Gasmelder mit externem Sensor für Stadt-, Erd-, (Methan) und Flüssiggas (Propan/Butan)



Bestelldaten

Art.-Bez.:	GX-B1
Art.-Nr.:	300224
EAN-Nr.:	4044764001251

Bestelldaten

Art.-Bez.:	GX-B2
Art.-Nr.:	300226
EAN-Nr.:	4044764001275