

Funk-Rauchmelder mit AWAG

**Fotooptischer 9 V Rauchmelder (Typ 10022R)
inkl. 9 V Alkaline Blockbatterie, VdS-zertifiziert
mit 1-Kanal-Funksender SKX1MD (434 MHz)
mit
Telefonwählgerät I-Tel 2 plus Funk inkl. Handsender**



Der VdS-zertifizierte Rauchmelder FlammEx 22R hat einen Signalausgang, der zur Aktivierung des Funksenders dient. Der Funksender wird in dem mitgelieferten Montagesockel untergebracht.

Es kann eine beliebige Zahl von Funkrauchmeldern eingesetzt werden, deren Funksignal von dem AWAG I-Tel 2 Funk ausgewertet wird. Nach Empfang des Aktivierungssignals sendet das Wählgerät eine Textmeldung an bis zu vier frei programmierbare Rufnummern.

Mit dem mitgelieferten Handsender kann im Falle einer Notsituation ebenfalls ein stiller Alarm ausgelöst werden. Ferner wird mit ihm die Reichweite der Funkstrecken (Rauchmelder – Wählgerät) getestet und überprüft. Je nach baulichen Voraussetzungen ist die Reichweite des Funksignals 30 – 50 m (im Freien ca. 100 m).

- FlammEx 10022R Funk Art.-Nr. 421076
- TWG I-TEL2 plus inkl. Handsender Art.-Nr. 367015

Die Technischen Daten der Komponenten sind auf den jeweiligen Datenblättern wiedergegeben.